

PROFESSIONNELLES ENTFEUCHTEN

Wood's

2023

LUFTENTFEUCHTEN
BAUTROCKNEN
WÄSCHETROCKNEN
LUFTREINIGEN



TROCKNUNG

SW22-FM ENTFEUCHTER



Art.Nr. 6020010

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., Ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0 % bis 100 % am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99 % plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe

Können auch mit Permanent Foamfilter ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003



675.-

DTP INKL. 726.98
LPREIS EXKL. 844.-

WINTERTAUGLICH

SW45-FB ENTFEUCHTER



Art.Nr. 6020032

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., Ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0 % bis 100 % am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99 % plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe

Können auch mit Permanent Foamfilter ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003



865.-

DTP INKL. 931.61
LPREIS EXKL. 1'082.-

WINTERTAUGLICH

TECHNISCHE DATEN

	Art.Nr. 6020010	Art.Nr. 6020032
Maximaler Arbeitsraum	500 m ³	750 m ³
Luftstrom Stufe 1, 2	196, 342 m ³ / h	180, 315 m ³ / h
Maximale Entfeuchtungsleistung	19,5 Liter / 24 h	35,0 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	13,5 Liter / 24 h	25,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	8 Liter / 24 h	16 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	145 Wh	420 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	210 Wh	630 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter	11,4 Liter
Masse (L x B x H)	495 x 345 x 527 mm	495 x 345 x 527 mm
Gewicht	18,5 kg	24,0 kg
Geräuschpegel	37 - 56 dB	37 - 56 dB
Kühlmittel (CO ₂ - neutral)	R290	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)	IP21 (X1)

Die in Schweden hergestellten Wood's Bautrockner und Entfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten und CO₂-neutral zu arbeiten. Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150).

FEATURES:

- Klimafreundliches & CO₂ neutrales Kühlmittel R290
- Automatic-Restart nach Stromausfall und Betriebsstundenzähler
- i-EcoDefrost: Intelligentes raumluft-abhängiges Abtausystem
- Schlauchanschluss: Raccord 3/4" Aussengewinde möglich
- Zweistufiger Ventilator (Silent-Mode)



10 JAHRE GARANTIE
bei online-Registrierung & jährlichem SM-Filterwechsel

LD44 ENTFEUCHTER

Art.Nr. 6020033

- Schwedisches Top-Engineering mit 10-jähriger Garantie!
- 10 Jahre Ersatzteilgarantie, 15-25 Jahre Lebenserwartung
- Premium Luftentfeuchter erfüllt höchste Ansprüche an Präzision.
- Hygrostat auf 1% genau von 30 bis 80% justierbar
- Intelligenter Entfeuchter für die mobile Wäschetrocknung
- 780W Wärmerückgewinnung pro Liter Wasserdampf!
- Ideal für Weinkellereien oder andere feucht sensitive Umgebungen - wo punktgenaue Entfeuchtung unerlässlich ist
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc. ideal für Allergiker
- Schlauchanschluss: 3/4 Zoll-Aussengewinde - permanente Wasserausgabe
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art.Nr. 6910021) max. 5 Meter Förderhöhe
- Grosses Kondenswasserbecken von 11,4 Liter
- Weisser, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99% plastikfrei & 100% Recyclingstahl
- Stabile Rollen mit Stahlgelenk - bis zu 130 kg belastbar
- Fast kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Silent-Mode - Zweistufiger Ventilator für ruhigen Betrieb

Speziell edles Design für Weinkeller, schöne Innenräume und überall dort, wo Wert auf einen ästhetischen Auftritt gelegt wird.

Hygrostat auf 1% genau von 30 bis 80% justierbar

Kann auch mit Permanent Foamfilter ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003



WINTERTAUGLICH

1'165.-

DTP INKL. 1'254.71
LPREIS EXKL. 1'457.-

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr. 6020033

Maximaler Arbeitsraum	420 m ³
Luftstrom Stufe 1, 2	160, 300 m ³ / h
Timer in h	-
Maximale Entfeuchtungsleistung	29,5 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	19 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	11 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	285 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	390 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter
Masse (L x B x H)	460 x 345 x 575 mm
Gewicht	22,5 / 25 kg
Geräuschpegel	47 - 58 dB
Kühlmittel (CO ₂ - neutral)	R290
Anschluss	230 V / 6 A
IP Klassierung	IP21 (X1)

Wood's ist seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig.

TROCKNUNG

WDC2 PRO & WDC4 PRO BAUTROCKNER



Art.Nr. 6020021 & 6020041

- **Mit Ölsperre:** Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport
- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakt berechnete Abtauintervalle
- Durch Metallrahmen geschützte Schaltknöpfe
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art.Nr. 6910021)
- Schwarzer, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99% plastikfrei
- Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar
- Permanent Foamfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
- Einfacher Service & Unterhalt durch einfach entfernbare Metallfront



Intuitive Steuerung



Filter, einfach zu reinigen
Wassertank



Einklappbarer
Griffbügel



3-fach
stapelbar

WDC2 PRO

1'295.-

DTP INKL. 1'394.72
LPREIS EXKL. 1'619.-

WDC4 PRO

1'695.-

DTP INKL. 1'825.52
LPREIS EXKL. 2'119.-

TECHNISCHE DATEN

	Art.Nr. 6020021	Art.Nr. 6020041
Maximaler Arbeitsraum	600 m ³	1'200 m ³
Maximale Entfeuchtungsleistung	27,9 Liter / 24 h	55 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	19 Liter / 24 h	41 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	11 Liter / 24 h	25 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	320 Wh	500 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	425 Wh	690 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter	11,4 Liter
Masse (L x B x H)	595 x 464 x 508 mm	595 x 464 x 508 mm
Gewicht	26 kg	28 kg
Geräuschpegel	37 – 56 dB	37 – 56 dB
Kühlmittel (CO ₂ – neutral)	R290	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)	IP21 (X1)

Die in Schweden hergestellten Wood's Bautrockner und Entfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten und CO₂-neutral zu arbeiten. Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150).

FEATURES:

- Klimafreundliches & CO₂ neutrales Kühlmittel R290
- Kompakt und energieeffizient
- Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe
- Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung
- Autom. Restart nach Stromausfall, eingestellte Daten bleiben gespeichert
- 100% wintertauglich - Frostguard
- SWISS MADE Sensoren: Für exakte Abtauintervalle

WDC8-HG PRO BAUTROCKNER



Art.Nr. 6020051

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakt berechnete Abtauintervalle - Entwickelt für Zivilschuttkeller & Wasserreservoir
- Klimafreundliches & CO₂ neutrales Kühlmittel R290: 20% stärkere Entfeuchtung - gleiche Menge an Kühlmittel
- Entwickelt und optimiert für Dauerbetrieb in Schutzräumen etc.
- Erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO₂-Reduktion
- i-EcoDefrost: Intelligentes raumluftabhängiges Abtausystem für marktführende Effizienz
- **Mit Ölsperre:** Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport
- 2 Jahre vollumfängliche Herstellergarantie
- Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
- Grosses Kondenswasserbecken von 9 Liter

- Schlauchanschluss: für permanente Wasserdrainage
- Automatic-Restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
- Pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99% plastikfrei
- Einfacher Service - 6 Schrauben lösen und Zugang zu allen Teilen
- Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk - bis zu 130 kg belastbar
- Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert
- Wood's: seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art.Nr. 6910022)

2'995.-

DTP INKL. 3'225.62
LPREIS EXKL. 3'744.-



Grosses
Kondenswasserbecken



Schlauchanschluss



WINTERTAUGLICH

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr. 6020051

Maximaler Arbeitsraum	1'350 m ³
Maximale Entfeuchtungsleistung	60 Liter / 24 h
Leistung bei 35 °C & 80 % rel. F.	49,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	27 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	440 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	650 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 30 °C
Tankvolumen	9 Liter
Masse (L x B x H)	440 x 540 x 980 mm
Gewicht	34 kg
Geräuschpegel	55 dB
Kühlmittel (CO ₂ - neutral)	R290
Anschluss	230 V / 6 A
IP Klassierung	IPX4

Wood's ist seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig.

TROCKNUNG

MRD25 ENTFEUCHTER

3 JAHRE
GARANTIE



Art.Nr. 6010143

- Zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an
- Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe
- Mit programmierbarem Timer (1-8 h)
- Verstell- und schwenkbare Luftauslassklappe für optimierte Luftverteilung
- Automatische Ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte
- Sehr leiser Entfeuchter mit nur 48 dB



495.-

DTP INKL. 533.12
LPREIS EXKL. 619.-

MDX14 ENTFEUCHTER

2 JAHRE
GARANTIE



Art.Nr. 6020101

- Mit AUTO-MODE: der Entfeuchter arbeitet je nach Raumfeuchte auf maximaler, mittlerer oder minimaler Leistung
- Schaltet bei Wasservollstand automatisch aus
- Zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an
- Mit 24 h programmierbarem Timer
- Luftauslass oben um optimal Wäsche zu trocknen
- Automatische Ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte
- Mit nur 42 dB einer der leisesten Entfeuchter auf dem Markt



285.-

DTP INKL. 306.95
LPREIS EXKL. 357.-



Intuitive
Steuerung



Wassertank mit
Füllstandssensor

TECHNISCHE DATEN

	Art.Nr. 6010143	Art.Nr. 6020101
Maximaler Arbeitsraum	500 m ³	120 m ³
Luftstrom Stufe 1, 2	128, 180 m ³ /h	100, 120 m ³ /h
Timer in h	1,2,3 ... bis 8 h	1, 2, 3 ... 24 h
Maximale Entfeuchtungsleistung	39,3 Liter / 24 h	6 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	28 Liter / 24 h	10 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	14,1 Liter / 24 h	13 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	279 Wh	180 Wh
Funktionstemperatur	5 bis 35 °C	5 bis 40 °C
Tankvolumen	3,8 Liter	1,5 Liter
Masse (L x B x H)	355 x 252 x 567 mm	493 x 293 x 183 mm
Gewicht	16 kg	9,1 kg
Geräuschpegel	48 dB	42 dB
Kühlmittel (CO ₂ - neutral)	R290 (55 g)	R290
Anschluss	230 V / 6 A	230 V / 6 A
IP Klassierung	IP22	IPX2

Wood's ist seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig.

WDP01 KONDENSWASSERPUMPE FÜR SW|WDC|DS|ED

Art.Nr. 6910021

- Verfügbar für: SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Für die ehemaligen kanadischen DS und ED Versionen verwendbar
- Passend für div. andere Luftentfeuchter und Bautrockner-Marken
- Entfeuchter wird an Kondensatpumpe angeschlossen
- Bei defekter Pumpe stoppt der Entfeuchter
- Einfache Montage und Demontage durch umklappbare Blechbalken

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,3 kg
Farbe	Weiss
Pumpkapazität	5 m
Anschluss	Raccord 3/4" - AG

Art.Nr. 6910021

275.-

DTP INKL. 296.18
LPREIS EXKL. 344.-



WDP02 KONDENSWASSERPUMPE FÜR WDC8-HG PRO

Art.Nr. 6910022

- Entfeuchter wird an Kondensatpumpe angeschlossen
- Bei defekter Pumpe stoppt der Entfeuchter

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3 kg
Farbe	Schwarz
Pumpkapazität	5 m
Anschluss	Raccord 3/4" - AG

Art.Nr. 6910022

350.-

DTP INKL. 376.95
LPREIS EXKL. 438.-



SM-FILTER ANTI-SCHIMMELFILTER

Art.Nr. 9370128005

- Verfügbar für: SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Filtert Staub, Schimmelsporen, Pollen, Nebel, metallurgischen Rauch und Stäube, Bakterien und Textilfasern
- Entfeuchter bleibt wartungsfrei
- Kompressorschutz durch besseren Abtransport der Abwärme
- Optimal für Allergiker
- Filterkategorie G3 mit Vorfilterfunktion

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	150 g/m ²
Filterdicke	3 - 4 mm
Luftstrom Geschwindigkeit	1 m/s
Initiale Resistenz	14,60 Pa
Staubspeicherfähigkeit	259 g

Art.Nr. 9370128005

27.50

DTP INKL. 29.62
LPREIS EXKL. 35.-



PERMANENT FOAMFILTER SCHWARZ

Art.Nr. 9370128003

- Verfügbar für: SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Einsatz bei starker Staubbentwicklung
- Filter auswaschbar
- Speziell für Gipser und Handwerker

29.-

DTP INKL. 31.23
LPREIS EXKL. 37.-



WANDMONTAGE-KIT

Art.Nr. 6910011

- Verfügbar für: SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Optional verfügbar
- Stabile rostfreie Konstruktion
- Gerät ist vibrationsicher verankert

120.-

DTP INKL. 129.24
LPREIS EXKL. 150.-



WHG-1 THERMOHYGROMETER

Art.Nr. 6910030

- Mit dem Wood's WHG-1 Thermo-Hygrometer haben Sie jederzeit die Kontrolle über den Feuchtigkeitslevel und die Temperatur in Ihrem Haus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit sollte +/- 50% betragen. Überlassen Sie es nicht dem Zufall, ob sie ein gesundes Klima in Ihrem Haus haben, überprüfen Sie es mit dem Wood's WHG-1. Zubehör für alle Wood's Luftentfeuchter und Trockner.
- 5 Funktionstasten MODE MAX/MIN, 12/24/ ALARM, C/F, SNOOZE
- Zeit + Kalender eingebaut in den Wood's WHG-1
- Zeit in 12/24 H
- Indoor Thermometer (0 °C bis +50 °C)
- Indoor Hygrometer (20 - 95%)
- Alarm und Snooze

32.50

DTP INKL. 35.00
LPREIS EXKL. 41.-





LUFTENTFEUCHTER &
BAUTROCKNER

Wood's

KARL ERNST AG

Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren
www.karlernstag.ch

Art.Nr. WDS2023DE
Woods Magazin 2023
Gültig bis 31.12.2023

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise CHF exkl. MwSt.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

IHR FACHHÄNDLER: