

DÉSHUMIDIFICATION PROFESSIONNELLE

Wood's

2023

DÉSHUMIDIFICATION DE L'AIR
DÉSHUMIDIFICATION
DES BÂTIMENTS
SÉCHAGE DU LINGE
PURIFICATION DE L'AIR



**TOP
Qualité**
Made in Sweden

SÉCHAGE

SW22-FM DÉSHUMIDIFICATEUR



Art.n° 6020010

- Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision
- Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc ... Idéal pour les personnes souffrant d'allergies (Art.n° 9370128005)
- Humidité visée sélectionnable de 0 à 100% avec l'hygrostat
- Grande grille frontale pour une meilleure répartition de l'air (minimise les tourbillons de poussière)
- Boîtier galvanisé avec revêtement par poudre, à 99% sans plastique
- Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d'eau permanente

Peut également être équipé d'un filtre permanent en mousse Art.n° 9370128003



675.-

DTP INCL. 726.98
LPRIX EXCL. 844.-

ADAPTÉ POUR L'HIVER

SW45-FB DÉSHUMIDIFICATEUR



Art.n° 6020032

- Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision
- Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc ... Idéal pour les personnes souffrant d'allergies (Art.n° 9370128005)
- Humidité visée sélectionnable de 0 à 100% avec l'hygrostat
- Grande grille frontale pour une meilleure répartition de l'air (minimise les tourbillons de poussière)
- Boîtier galvanisé avec revêtement par poudre, à 99% sans plastique
- Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d'eau permanente

Peut également être équipé d'un filtre permanent en mousse Art.n° 9370128003



865.-

DTP INCL. 931.61
LPRIX EXCL. 1'082.-

ADAPTÉ POUR L'HIVER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Art.n° 6020010	Art.n° 6020032
Espace de travail maximum	500 m ³	750 m ³
Débit d'air niveau 1, 2	196, 342 m ³ / h	180, 315 m ³ / h
Capacité maximale de déshumidification	19,5 litres / 24 h	35,0 litres / 24 h
Rendement à 30°C & 80 % hum. rel.	13,5 litres / 24 h	25,5 litres / 24 h
Rendement à 20°C & 70 % hum. rel.	8 litres / 24 h	16 litres / 24 h
Consommation à 20°C & 70 % hum. rel.	145 Wh	420 Wh
Consommation à 30°C & 80 % hum. rel.	210 Wh	630 Wh
Température de fonctionnement	de 2 à 35°C	de 2 à 35°C
Volume du réservoir	11,4 litres	11,4 litres
Dimensions (L x H x P)	495 x 345 x 527 mm	495 x 345 x 527 mm
Poids	18,5 kg	24,0 kg
Niveau sonore	37 - 56 dB	37 - 56 dB
Fluide réfrigérant (neutre en carbone)	R290	R290
Raccordement électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Classement IP	IP21 (X1)	IP21 (X1)

Depuis 2018, les déshumidificateurs de bâtiment Wood's, fabriqués en Suède, ont renoncé totalement aux gaz à effet de serre fluorés (réfrigérants R134 A, R410, R407c, etc.) afin d'assurer la plus grande efficacité énergétique et fonctionner de manière neutre en termes de CO₂. Conforme au règlement UE n° 517/2014 sur les gaz fluorés (GWP <150).

FEATURES:

- Liquide de refroidissement R290 respectueux du climat et neutre en termes de CO₂
- Redémarrage automatique après une panne de courant et compteur d'heures de fonctionnement
- i-EcoDefrost: Système intelligent de dégivrage en fonction de l'air ambiant.
- Raccordement du tuyau: raccord 3/4", filetage extérieur possible
- Ventilateur à deux vitesses (mode silencieux)
- Adapté pour l'hiver à 100% - Frostguard



10 GARANTIE DE ANS

si enregistrement en ligne & et changement annuel du filtre SM

LD44 DÉSHUMIDIFICATEUR

Art.n° 6020033

- Une ingénierie suédoise de pointe avec une garantie de 10 ans !
- Garantie sur les pièces détachées également 10 ans, 15 à 25 ans d'espérance de vie.
- Le déshumidificateur de qualité supérieure répond aux exigences de précision les plus élevées.
- Hygrostat réglable à 1% près de 30 à 80%
- Déshumidificateur intelligent pour le séchage mobile du linge
- 780W de récupération de chaleur par litre de vapeur d'eau !
- Idéal pour les caves à vin ou autres lieux sensibles à l'humidité - environnements où une déshumidification précise est essentielle
- Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable spores de moisissures, pollen, suie, peluches de coton, etc... Idéal pour les personnes souffrant d'allergies.
- Raccordement du tuyau: filetage extérieur de 3/4 de pouce
- Sortie d'eau permanente.
- Extensible avec le kit de pompe (Art.n° 6910021)
- Longueur maximale de transport de l'air de 5 mètres
- Grand réservoir d'eau de condensation de 11,4 litres
- Protection par galvanisation et revêtement par poudre blanche
- À 99% sans plastique et 100% en acier recyclé
- Roulettes robustes avec articulation en acier - capacité de charge de 130 kg
- Aucune consommation d'énergie en mode veille
- Mode silencieux - ventilateur à deux vitesses pour un fonctionnement silencieux

Design particulièrement noble pour les caves à vin, les beaux intérieurs et partout où de l'importance est accordée à l'aspect esthétique

Hygrostat réglable de 30 à 80% avec une précision de 1%

Peut également être équipé d'un filtre permanent en mousse
Art.n° 9370128003

ADAPTÉ POUR L'HIVER



1'165.-

DTP INCL. 1'254.71
LPRIX EXCL. 1'457.-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Art.n° 6020033

Espace de travail maximum	420 m ³
Débit d'air niveau 1, 2	160, 300 m ³ / h
Minuteur en h	-
Capacité maximale de déshumidification	29,5 litres / 24 h
Rendement à 30 °C & 80 % hum. rel.	19 litres / 24 h
Rendement à 20 °C & 70 % hum. rel.	11 litres / 24 h
Consommation à 20 °C & 70 % hum. rel.	285 Wh
Consommation à 30 °C & 80 % hum. rel.	390 Wh
Température de fonctionnement	de 2 à 35 °C
Volume du réservoir	11,4 litres
Dimensions (L × H × P)	460 × 345 × 580 mm
Poids	22,5 / 25 kg
Niveau sonore	47 - 58 dB
Fluide réfrigérant (neutre en carbone)	R290
Raccordement électrique	230 V / 6 A
Classement IP	IP21 (X1)

Wood's est actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950.

SÉCHAGE

WDC2 PRO & WDC4 PRO DÉSHUMIDIFICATEUR DE BÂTIMENT



Art.n° 6020021 & 6020041

- Avec dispositif de retenue d'huile: fonctionnement immédiat après un transport horizontal
- Capteurs de qualité SWISS MADE: pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision
- Boutons de commande protégés par un cadre métallique
- Extensible avec le kit de pompage pour une sortie d'eau permanente (Art.n° 6910021)
- Protection par galvanisation et revêtement en poudre noire à 99% sans plastique
- Roulettes robustes avec articulation en acier pour franchir les escaliers - capacité de charge de 130 kg
- Le filtre permanent en mousse peut être nettoyé à l'eau et au savon.
- Entretien et maintenance faciles grâce au panneau métallique frontal facilement démontable.



ADAPTÉ POUR L'HIVER



Commande intuitive



Filtre facile à nettoyer
Réservoir d'eau



Poignée rabattable



Empilable sur
3 niveaux

WDC2 PRO

1'295.-

DTP INCL. 1'394.72
LPRIX EXCL. 1'619.-

WDC4 PRO

1'695.-

DTP INCL. 1'825.52
LPRIX EXCL. 2'119.-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Art.n° 6020021	Art.n° 6020041
Espace de travail maximum	600 m ³	1'200 m ³
Capacité maximale de déshumidification	27,9 litres / 24 h	55 litres / 24 h
Rendement à 30°C & 80% hum. rel.	19 litres / 24 h	41 litres / 24 h
Rendement à 20°C & 70% hum. rel.	11 litres / 24 h	25 litres / 24 h
Consommation à 20°C & 70% hum. rel.	320 Wh	500 Wh
Consommation à 30°C & 80% hum. rel.	425 Wh	690 Wh
Température de fonctionnement	de 2 à 35°C	de 2 à 35°C
Volume du réservoir	11,4 litres	11,4 litres
Dimensions (L × H × P)	508 × 464 × 595 mm	508 × 464 × 595 mm
Poids	26 kg	28 kg
Niveau sonore	37 - 56 dB	37 - 56 dB
Fluide réfrigérant (neutre en carbone)	R290	R290
Raccordement électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Classement IP	IP21 (X1)	IP21 (X1)

Depuis 2018, les déshumidificateurs de bâtiment Wood's, fabriqués en Suède, ont renoncé totalement aux gaz à effet de serre fluorés (réfrigérants R134 A, R410, R407c, etc.) afin d'assurer la plus grande efficacité énergétique et fonctionner de manière neutre en termes de CO₂. Conforme au règlement UE n° 517/2014 sur les gaz fluorés (GWP <150).

- Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en termes de CO₂
- Compact et économe en énergie
- Raccordement de tuyau pour sortie d'eau directe
- Filtre à poussière longue durée de vie pour une purification efficace de l'air
- Redémarrage automatique après une panne de courant. Les paramètres définis restent sauvegardés.
- Adapté pour l'hiver à 100% - Frostguard

WDC8-HG PRO DÉSHUMIDIFICATEUR



6 GARANTIE DE ANS
si enregistrement en ligne & et changement annuel du filtre SM

Art.n° 6020051

- Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision - Conçu pour les caves de la protection civile et les réservoirs d'eau.
- Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en termes de CO₂ : 20% de déshumidification en plus avec la même quantité de liquide de refroidissement
- Développé et optimisé pour un fonctionnement en continu dans les abris, etc ...
- Répond à la norme EU-ÖKO pour la réduction du CO₂
- i-EcoDefrost : système intelligent de dégivrage en fonction de l'air ambiant avec une efficacité leader du marché
- Avec dispositif de retenue d'huile : fonctionnement immédiat après un transport à l'horizontale
- Garantie complète du fabricant de 2 ans
- Protégé contre les projections d'eau en provenance de toutes les directions
- Grand bac à eau de condensation de 9 litres
- Raccordement de tuyau : pour une évacuation permanente de l'eau
- Redémarrage automatique après une panne de courant et compteur d'heures de fonctionnement
- Protection par galvanisation et revêtement par poudre noire, à 99% sans plastique
- Entretien facile - 6 vis à desserrer pour accéder à toutes les pièces.
- Roulettes robustes avec articulation en acier pour franchir les escaliers - capacité de charge de 130 kg
- Disponibilité des pièces détachées garantie pendant plus de 10 ans
- Wood's : actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950
- Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d'eau permanente (Art.n° 6910022)



Grand bac à eau de condensation



Raccordement de tuyau



ADAPTÉ POUR L'HIVER

2'995.-

DTP INCL. 3'225.62
LPRIX EXCL. 3'744.-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Art.n° 6020051

Espace de travail maximum	1'350 m ³
Capacité maximale de déshumidification	60 litres / 24 h
Rendement à 35°C & 80 % hum. rel.	49,5 litres / 24 h
Rendement à 20°C & 70 % hum. rel.	27 litres / 24 h
Consommation à 20°C & 70 % hum. rel.	440 Wh
Consommation à 30°C & 80 % hum. rel.	650 Wh
Température de fonctionnement	de 2 à 30 °C
Volume du réservoir	9 litres
Dimensions (L × H × P)	440 × 540 × 980 mm
Poids	34 kg
Niveau sonore	55 dB
Fluide réfrigérant (neutre en carbone)	R290
Raccordement électrique	230 V / 6 A
Classement IP	IPX4

Wood's est actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950.

SÉCHAGE

MRD25 DÉSHUMIDIFICATEUR



3 GARANTIE
DE ANS

Art.n° 6010143

- Affiche l'humidité courante
- Raccordement de tuyau pour sortie directe de l'eau
- Avec minuteur programmable (1-8 h)
- Clapet de sortie d'air réglable et pivotant pour une répartition optimale de l'air.
- Fonction d'arrêt automatique lorsque l'humidité visée est atteinte
- Déshumidificateur très silencieux avec seulement 48 dB



495.-

DTP INCL. 533.12
LPRIX EXCL. 619.-

MDX14 DÉSHUMIDIFICATEUR



2 GARANTIE
DE ANS

Art.n° 6020101

- Avec MODE AUTO : le déshumidificateur fonctionne à la puissance maximale, moyenne ou minimale en fonction de l'humidité de la pièce.
- S'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau est plein
- Affiche l'humidité courante
- Avec minuteur programmable sur 24 heures
- Sortie d'air en haut pour un séchage optimal du linge
- Fonction d'arrêt automatique lorsque l'humidité visée est atteinte
- Avec seulement 42 dB, l'un des déshumidificateurs les plus silencieux du marché.



285.-

DTP INCL. 306.95
LPRIX EXCL. 357.-



Commande intuitive



Réservoir à eau avec capteur de niveau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Art.n° 6010143	Art.n° 6020101
Espace de travail maximum	500 m ³	120 m ³
Débit d'air niveau 1, 2	128, 180 m ³ /h	100, 120 m ³ /h
Minuteur en h	1,2,3 ... jusqu'à 8 h	1, 2, 3 ... 24 h
Capacité maximale de déshumidification	39,3 litres / 24 h	6 litres / 24 h
Rendement à 30°C & 80% hum. rel.	28 litres / 24 h	10 litres / 24 h
Rendement à 20°C & 70% hum. rel.	14,1 litres / 24 h	13 litres / 24 h
Consommation à 20°C & 70% hum. rel.	279 Wh	180 Wh
Consommation à 30°C & 80% hum. rel.	de 5 à 35 °C	de 5 à 40 °C
Température de fonctionnement	3,8 litres	1,5 litres
Volume du réservoir	355 × 252 × 567 mm	293 × 183 × 493 mm
Dimensions [L × H × P]	16 kg	9,1 kg
Poids	48 dB	42 dB
Niveau sonore	R290 (55 g)	R290
Fluide réfrigérant (neutre en carbone)	230 V / 6 A	230 V / 6 A
Classement IP	IP22	IPX2

Wood's est actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950.

WDP01 POMPE À EAU DE CONDENSATION POUR SW|WDC|DS|ED

Art.n° 6910021

- Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Peut être utilisé pour les anciennes versions canadiennes DS et ED.
- Convient pour diverses autres marques de déshumidificateurs et de sècheurs de bâtiment.
- Le déshumidificateur est relié à la pompe à condensat.
- Le déshumidificateur s'arrête en cas de défectuosité de la pompe.
- Montage et démontage faciles grâce aux barres repliables en tôle

Caract. techn.

Poids	2,3 kg
Couleur	blanc
Capacité de pompage	5 m
Raccordement	Raccord 3/4" - AG

Art.n° 6910021

275.-

DTP INCL. 296.18
LPRIX EXCL. 344.-



WDP02 POMPE À EAU DE CONDENSATION POUR WDC8-HG PRO

Art.n° 6910022

- Le déshumidificateur est relié à la pompe à condensat
- Le déshumidificateur s'arrête en cas de défectuosité de la pompe

Caract. techn.

Poids	3 kg
Couleur	Schwarz
Capacité de pompage	5 m
Raccordement	Raccord 3/4" - AG

Art.n° 6910022

350.-

DTP INCL. 376.95
LPRIX EXCL. 438.-



SM-FILTRE FILTRE ANTI-MOISSISURE

Art.n° 9370128005

- Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Filtre la poussière, les spores de moisissures, le pollen, le brouillard, les fumées et poussières métallurgiques, les bactéries et les fibres textiles.
- Le déshumidificateur ne nécessite aucun entretien
- Protection du compresseur grâce à une meilleure évacuation de la chaleur dégagée
- Optimal pour les personnes souffrant d'allergies
- Catégorie de filtre G3 avec fonction de pré-filtrage

Caract. techn.

Poids	150 g/m ²
Épaisseur du filtre	3-4 mm
Vitesse du flux d'air	1 m/s
Résistance initiale	14,60 Pa
Capacité de rétention des poussières	259 g

Art.n° 9370128005

27.50

DTP INCL. 29.62
LPRIX EXCL. 35.-



FILTRE PERMANENT EN MOUSSE NOIR NOIR

Art.n° 9370128003

- Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Utilisation en cas de forte production de poussière
- Filtre lavable
- Spécialement pour les plâtriers et les artisans

29.-

DTP INCL. 31.23
LPRIX EXCL. 37.-



KIT DE MONTAGE MURAL

Art.n° 6910011

- Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Disponible en option
- Construction robuste en acier inoxydable
- Le dispositif est fixé de manière à résister aux vibrations

120.-

DTP INCL. 129.24
LPRIX EXCL. 150.-



WHG-1 THERMO-HYGROMÈTRE

Art.n° 6910030

- Le thermo-hygromètre WHG-1 de Wood's vous permet de contrôler à tout moment le taux d'humidité et la température de votre maison. L'humidité relative optimale doit être de +/- 50 %. Ne laissez pas le hasard décider si vous avez un climat sain dans votre maison, vérifiez-le avec le WHG-1 de Wood's. Accessoires pour tous les déshumidificateurs et sècheurs Wood's.
- 5 touches de fonction MODE MAX/MIN, 12/24/
- ALARME, C/F, SNOOZE
- Horloge et calendrier intégrés dans le WHG-1 de Wood's.
- Format de l'heure 12/24 H
- Thermomètre d'intérieur (0 à +50°C)
- Hygromètre d'intérieur (20-95%)
- Alarme et répétition

32.50

DTP INCL. 35.-
LPRIX EXCL. 41.-





DÉSHUMIDIFICATEURS &
SÉCHEURS DE BÂTIMENT

Wood's

KARL ERNST AG

Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren
www.karlernstag.ch

Art.Nr. WDS2023FR
Magazine Wood's 2023
Valable jusqu'au 31.12.2023

Prix et modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Toutes informations fournies sans garantie.
Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ :