



- Manipulation facile
- Montage rapide et simple
- Palan compact et puissant
- Traction simple / double utilisable
- Protection contre les surcharges
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Fonction d'arrêt en fin de course (levage et/ou descente)
- Extensible avec un chariot adapté, y compris des profilés en acier en L (disponible comme accessoire FT30009)


FT30006  
**179.00**  
TVA INCLUSE 192.78

FT30007  
**295.00**  
TVA INCLUSE 317.72

FT30008  
**599.00**  
TVA INCLUSE 645.12


Compact et puissant

Traction simple / double utilisable



Version avec chariot en option

Manipulation facile



**ACCESSOIRES**

Art. Nr. FT30009

**Chariot roulant y compris support en L profilés en acier**

convient pour FORCE I / II / III

hors TVA CHF 179.00

TVA INCLUSE CHF 192.78

**DONNÉES TECHNIQUES - FORCE I**

|   |                |
|---|----------------|
| Art. Nr.  | <b>FT30006</b> |
| Moteur  | 230 V          |
| Puissance du moteur                               | 0.5 kW         |
| Poids de levage max. sans poulie de renvoi        | 125 kg         |
| <b>Poids de levage max. avec poulie de renvoi</b> | <b>250 kg</b>  |
| Vitesse de levage max                             | 8 / 4 m/min    |
| Hauteur de levage max                             | 12 / 6 m       |
| Diamètre du câble                                 | 3 mm           |
| Poids   | 11.5 kg        |

**DONNÉES TECHNIQUES - FORCE II**

|   |                |
|---|----------------|
| Art. Nr.  | <b>FT30007</b> |
| Moteur  | 230 V          |
| Puissance du moteur                               | 0.9 kW         |
| Poids de levage max. sans poulie de renvoi        | 250 kg         |
| <b>Poids de levage max. avec poulie de renvoi</b> | <b>500 kg</b>  |
| Vitesse de levage max                             | 8 / 4 m/min    |
| Hauteur de levage max                             | 12 / 6 m       |
| Diamètre du câble                                 | 4.2 mm         |
| Poids   | 17 kg          |

**DONNÉES TECHNIQUES - FORCE III**

|   |                |
|---|----------------|
| Art. Nr.  | <b>FT30008</b> |
| Moteur  | 230 V          |
| Puissance du moteur                               | 1.6 kW         |
| Poids de levage max. sans poulie de renvoi        | 500 kg         |
| <b>Poids de levage max. avec poulie de renvoi</b> | <b>999 kg</b>  |
| Vitesse de levage max                             | 8 / 4 m/min    |
| Hauteur de levage max                             | 11 / 5.5 m     |
| Diamètre du câble                                 | 5.6 mm         |
| Poids   | 31 kg          |